



全自動控制之電能高效率瞬間即熱熱水器，可單點或多點同時出水使用。

熱水器所產生熱水溫度可重覆設定其運轉電量，依據進水溫度與壓力調整。

LCD控制面板可輕易選擇所需溫度，原廠設定35度與48度C之簡易鍵。

特性：

可單點或多點出水使用。

TTC (TWIN TEMPERATURE CONTROL)系統可準確提供所需之熱水溫度。

IES (BARE WIRE TECHNOLOGY) 技術可快速提升溫度。

MPS (MULTIPLE POWER SYSTEM) 耗電量選擇可選擇最低6.6KW最高8.8KW。

控制面板：

可透過LCD面板調整最低20度至最高55度的溫度設定,同時可依照個人需求儲存兩組使用者喜好的溫度設定,,在淋浴前透過控制面板或是手機APP切換需求溫度. *APP設定網路模組需另外加購配備

簡介：

電量需求：1φ / 220-240V / 8.8KW

防水等級：IP 25

進出水管徑：1/2"

流量：5公升/分鐘(溫差25度C)

內容量：0.3公升

最大靜態壓力：10BAR

重量：2.7公斤

尺寸：(H×W×D) 29.4x18x11cm



資辰企業有限公司

104 台北市中山區吉林路144巷9號

電話/02-2543-3331 傳真/02-2521-7859

<http://www.boilerking.com.tw>



02-25433331