

澳洲原裝進口國王屋外型防銹營業用瓦斯熱水爐

1. 具有特殊排煙裝置，可安置於室外不需加裝煙囪，可防風雨，節省室內空間與安裝費用。
2. 特殊colorbond外殼設計，防止生銹，適用於室外最惡劣的氣候，經過多年仍可保持很好的外觀。
3. 內筒為搪瓷塗裝，聚氨酯雙層保護膜。
4. 內附鎂極棒，增加使用壽命。
5. 保溫為“CFC Free”，高密度PU發泡保溫與高質量絕緣體，儲水筒熱量傳導率為0.022 w/mk。
6. 可調性的溫度控制器（260公升為65°C；265、275公升型為82°C適應於衛生消毒用水並具有溫控器失效時自動切斷燃氣開關的功能。）
7. 自動燃氣控制系統。
8. 100%的熄火保護裝置。
9. 全部自動點火系統電源: 1ϕ 220V。630260用手壓式點火系統。
10. 鰭片式煙道創新設計增加了熱量傳輸的效率和比較小的空間產生更多的熱能。



型號	容量	輸入熱值 BTU/時	瓦斯消耗量 度/時	熱水供應量	瓦斯管徑 吋	進出水管徑 吋	深度×直徑×高度 公分	重量 公斤
	公升			公升/時 溫升50°C				
630260	260	47000	1.3	191	1/2	1-1/4	68×59.5×164	106
631265	265	104000	2.9	426	3/4	1-1/4	71×61×183.5	136
631275	275	190000	5.4	764	3/4	1-1/4	78×64×186.5	190

型號編碼僅供參考。
若有更新以原文目錄或原廠網站資料為準。
以上熱值及容量誤差值±10%。

澳洲原裝進口國王屋外型防銹營業用電能熱水爐

1. 具有室外防風雨設計，可以安裝於室外。
2. 符合AS10561972規定。
3. 內筒為搪瓷塗裝，聚氨酯雙層保護膜。
4. 內附鎂極棒，增加使用壽命。
5. 保溫為“CFC Free”高密度PU發泡保溫與高質量的絕緣體。儲水筒熱量傳導率為0.022 w/mk。
6. 特殊colorbond外殼設計，防止生銹，適用於室外最惡劣的氣候，經過多年仍可保持很好的外觀。
7. 特殊高效率半圓弧電熱管設計，加熱傳導面積更大更快捷。



型號	容量 公升	電源		熱水供應量 公升/時 溫升50°C	進出水管徑 吋	深度×直徑×高度 公分	重量 公斤
		電壓 V(3ϕ)	耗電量 KW				
613315	315	380	15	250	1-1/4	68×64×164	106
616315	315	380	30	500	1-1/4	68×64×164	108

型號編碼僅供參考。
若有更新以原文目錄或原廠網站資料為準。
以上熱值及容量誤差值±10%。